

標特美牆



盧建康
標特美建築技術有限公司

電話: (852) 2781 2022 傳真: (852) 2781 2251 www.buildmates.com

2009A

目錄

	<u>頁數</u>
1. 標特美牆之特點	4
● 自身剛硬和平滑	4
● 牆面平整	4
● 免卻抹灰	4
● 無裂縫	4
● 隱藏管綫	4
● 定做尺寸和預安裝管綫	4
● 省錢及環保	4
2. 資格	5
3. 經驗、技術支援和系統成熟度	5
4. 項目記錄	6-8
5. 用標特美牆的好處	9
6. 技術規範	10
● 產品說明	10
● 應用範圍	10
● 依從標準和規範	10
● 設計要求	10
◇ 標準板之尺寸	11
◇ 轉角板和補板之尺寸	11
◇ 特高牆和袖珍板	11
◇ 承重性能	11
◇ 密度與強度	11
◇ 極限收縮	11
◇ 吸水率	11
◇ 防水性能	11
◇ 堅硬與強壯	11
◇ 標準連結	11
◇ 藏帶槽 / 隱藏縫帶	12
◇ 隱藏管綫	12
◇ 加強鋼筋	12
◇ 隔音性能	12
◇ 防水 / 防潮	12
◇ 和裝飾材料之相容性能	12
◇ 防火性能	13
◇ 耐老化性能和化學性能	13
◇ 抗地震性能	13
◇ 吊掛力	13